

Moduły rozszerzeń i porównanie modeli

Seria DNC

Seria DNC została stworzona, aby przeobrazić komunikację sieciową oraz wzmocnić cyberbezpieczeństwo i zredefiniować wydajność urządzeń aktywnych sieci.

Dostępność modułów PoE z dedykowanym zasilaniem zwiększa bezpieczeństwo całej platformy na wypadek awarii urządzeń podłączonych do portów PoE lub błędów instalacyjnych.



Moduły rozszerzeń



PN: DNC-IHM204-1, Moduł światłowodowy QSFP28, Porty: 2 x 100 Gb/s
Zakres temperaturowy pracy od 0°C do + 40°C



PN: DNC-IXM803A, Moduł światłowodowy SFP 28 , slim type, 8 x SFP 28 10 Gb/s
Zakres temperaturowy pracy od 0°C do + 40°C



PN: DNC-ISM802A, Moduł światłowodowy SFP, slim type, 8 x 1 Gb/s SFP
Dwa niezależne kontrolery Ethernet w module. Zakres temperaturowy pracy od -10°C do + 50°C



PN: DNC-IGM806A, Moduł miedziany RJ45, 8 x 1 Gb/s
Dwa niezależne kontrolery Ethernet w module.
4 pary pracujące w układzie bypass. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub utraty zasilania, przepływ danych zostanie utrzymany



PN: DNC-IGM806B, Moduł miedziany RJ45, 8 x 1 Gb/s , bez bypass

Parametry

Parametr\Model	5521	5522	5531	5532	5533
Pamięć RAM	Do 640 GB	Do 640 GB	Do 512 GB	Do 512 GB	Do 512 GB
Storage	Do 4 TB	Do 4 TB	Do 6 TB	Do 6 TB	Do 6 TB
Wbudowane porty	4 x 1 Gb/s RJ45	4 x 10 Gb/s SFP+	-	-	-
Port MGMT	1 Gb/s RJ45	1 Gb/s RJ45	1 Gb/s RJ45	1 Gb/s RJ45	1 Gb/s RJ45
Wymiary	1 U W 438 mm x D 650 mm x H 44 mm	1 U W 438 mm x D 650 mm x H 44 mm	1 U W 438 mm x D 610 mm x H 44 mm	1 U W 438 mm x D 610 mm x H 44 mm	1 U W 438 mm x D 610 mm x H 44 mm
Montaż	Szyny railway RACK 19"	Szyny railway RACK 19"	Szyny railway RACK 19"	Szyny railway RACK 19"	Szyny railway RACK 19"
Ilość wolnych miejsc na moduły	4	4	4	4	2
Maksymalna ilość portów	36	36	32	32	16
Konsola	1 x RJ45	1 x RJ45	1 x RJ45	1 x RJ45	1 x RJ45
Watchdog	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wewnętrzny zegar RTC	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TPM	OPCJA	OPCJA	TAK	TAK	TAK
Zasilanie	650 W + 1 (łącznie 1300 W)	650 W + 1 (łącznie 1300 W)	550 W + 1 (łącznie 1100 W)	550 W + 1 (łącznie 1100 W)	550 W + 1 (łącznie 1100 W)
Wentylacja	Aktywna - 4 wentylatory Wymieniane na gorąco	Aktywna - 4 wentylatory Wymieniane na gorąco	Aktywna - 5 wentylatorów Wymienianych na gorąco	Aktywna - 5 wentylatorów Wymienianych na gorąco	Aktywna - 4 wentylatory Wymieniane na gorąco
Napięcie wejściowe zasilaczy	AC 100V~240V @47~63Hz	AC 100V~240V @47~63Hz	AC 100V~240V @47~63Hz	AC 100V~240V @47~63Hz	AC 100V~240V @47~63Hz
Certyfikaty	RoHS, CE/FCC Class A, UL	RoHS, CE/FCC Class A, UL	RoHS, CE/FCC Class A, UL	RoHS, CE/FCC Class A, UL	RoHS, CE/FCC Class A, UL
Zgodności	IEC 62443	IEC 62443	IEC 62443	IEC 62443	IEC 62443

www.dynacon.pl
 Tel: +48 71 307 51 73
 E-mail: biuro@dynacon.pl