

Generator wodorotlenowy model HPM A-2

rok produkcji 2025

cena 14900 zł.

Przeznaczenie wyrobu Generator wodorotlenowy typu HPM-A2

- **jest urządzeniem służącym do inhalacji mieszaniną wodoru i tlenu w proporcji 2:1 poprzez węży tlenowe.**

Producent:

ANEV GROUP ul. Spadek 9 lok. 2 42-202 Częstochowa Polska

Serwis: ANEV GROUP ul. Spadek 9 lok. 2 42-202 Częstochowa Polska
tel. +48 609 990 299 biuro@anev.com.pl www.anev.com.pl



Opis urządzenia:

Do produkcji gazu wykorzystywane jest zjawisko elektrolizy demineralizowanej wody.

Elektrolizer wykorzystuje membrany PEM zbudowane z polimeru kwasu perfluorosulfonowego (PFSA).

Wbudowany elektroniczny sterownik steruje czasem pracy urządzenia, parametrami przepływu gazu i kontroluje czujniki bezpieczeństwa.

Urządzenie posiada także klawiaturę sterującą oraz wyświetlacz tekstowy informujący o stanie urządzenia.

Parametry techniczne :

- Napięcie zasilające 90 – 264 VAC 50/60 Hz
- Maksymalny pobór mocy 300 VA
- Sieciowe zabezpieczenie nadprądowe M 5 A/250 V
- Pobór mocy w stanie uśpienia <0,5 W
- Współczynnik fazy (PF) >0,9
- Klasa ochronności wyrobu I (wymaga zerowania)
- Stopień ochrony IP 30
- Maksymalny czas pracy (jednorazowo) < 240 min
- Wydajność produkowanego gazu (max) 600 ml/min
- Pojemność zbiornika wody 1,8 l
- Waga urządzenia 10 kg
- Wymiary urządzenia dł. szer. wys. 22 cm x 23 cm x 27 cm
- Zakres temperatur pracy i przechowywania +10 °C do + 35 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna (RH) 10% do 90% (bez kondensacji)

