

JETINO®

Model JL30



- Stalowe żarna
- Wyjmowany zaparzacz
- Wykrywanie braku kawy

Kawa z mlekiem
za jednym kliknięciem



14 g / 20 g zaparzacz



Podłączenie do wody
/ 2 l zbiornik / 8 l zbiornik



Automatyczne czyszczenie



● SZCZEGÓŁOWE CECHY PRODUKTU JETINNO JL30

PROFESJONALNY MŁYNEK

Posiada płaskie żarna ze specjalnej stali o średnicy 64 mm i 11 trybów mielenia, co pozwala na uzyskanie równomiernych cząsteczek kawy i idealnej ekstrakcji.

ODŁĄCZANA JEDNOSTKA ZAPARZAJĄCA

Zaparzacz można odłączyć w ciągu kilku sekund w celu ręcznego czyszczenia, które pomaga usunąć plamy i pozostałości po kawie.

2 WIELKOŚCI ZAPARZACZA

Urządzenie jest kompatybilne z zaparzaczem Jetinno S14 i S20, dzięki czemu można je elastycznie dostosowywać do różnych parametrów i przepisów napoi.



WYDAJNOŚĆ 100 FILIŻANEK

IDEALNIE SPIENIONE MLEKO

System spieniania świeżego mleka z blokiem parowym. Umożliwia uzyskanie pianki mlecznej o temperaturze powyżej 60°C, co pozwala przygotować kawy mleczne o powtarzalnej jakości.

WYKRYWANIE ZIARNA

Pojemnik na ziarna kawy jest wyposażony w inteligentny czujnik ziaren kawy. Informuje zanim zabraknie ziaren w pojemniku.

INTELIĞENTNE FUNKCJE KONSERWACJI

Maszyna posiada wiele opcji czyszczenia, w tym czyszczenie całej maszyny, czyszczenie częściowe, dokładne czyszczenie przewodów mlecznych, czyszczenie czasowe itp.

● DANE TECHNICZNE

KONFIGURACJA / JL30

Wymiary / waga:	300 × 440 × 490 mm, 16 kg
Zasilanie:	220–240 V, 50/60 Hz, 1700 W
Ekran:	dotykowy, 7 cali, poziomy
Zbiornik na ziarna:	500 g (opcja 1200 g)
Młynek:	Jetinno SGH64, płaskie żarna stalowe
Zaparzacz:	14 g / 20 g (opcjonalny)
Termoblok:	gorąca woda: 1500 W × 1
Termoblok:	parowy: 1300 W × 1
Pompa:	tłokowa × 1
Wysokość wylewki:	80–160 mm
Lodówka na mleko:	4 L (opcjonalna)
Pojemnik na fusy:	40 porcji (10 g każda)
Tacka ociekowa:	0,7 L
Zbiornik na wodę:	2 L lub 8 L
Podłączenie do sieci:	Opcjonalne podłączenie do źródła wody
Internet:	Wi-Fi, opcjonalnie 4G
System operacyjny:	Android, IoT (opcjonalnie)